

MOTORIDUTTORE SERIE DVE4



Motoriduttore integrato a doppia vite senza fine dal design compatto, adatto a impianti di ombreggiamento dove è richiesta una maggior velocità (5 RPM); il suo ridotto ingombro lo rende di facile montaggio su qualsiasi tipo di serra o struttura.

Il motoriduttore viene fornito con asse in acciaio inossidabile di diametro 27 con attacco diretto al tubo di manovra oppure con il giunto a catena. E' dotato di fine corsa con doppio micro di sicurezza contro l'inversione di fase. A seconda della richiesta, il fine corsa montato potrà avere un'utilizzo di 42,53 oppure 82 giri di asse. La cassa è in alluminio sabbiato ed i componenti vite/ruota sono montati su cuscinetti, il riduttore è dotato di un esagono per l'utilizzo in manuale in caso di assenza di energia elettrica, mediante avvitatore a batteria. I motori in dotazione possono funzionare con frequenza a 50-60 Hz, e possono essere forniti con certificazione (UL/CSA) ed in esecuzione monofase con condensatore maggiorato o disgiuntore per un'alta capacità di spunto alla partenza.

DVE4



I motori elettrici utilizzati dalla Viale Sistemi sono tutti motori a Normativa CE in classe di servizio S3 -70% (nuova Norma IEC 60034-1)

CODE/PRODUCT	3 Ph - 50 Hz / 60 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE4*1450-.....	0.37	1.2	230-440	5	270	22
DVE4*1475-.....	0.55	1.7	230-440	5	350	22
DVE4*141-.....	0.75	2.1	230-440	5	420	22

CODE/PRODUCT	1 Ph - 50 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE4*141M-.....	0.75	5	230	5	350	23