

MOTORREDUCTOR SERIE DVE4



Motorreductor integrado con un doble tornillo sin fin con un diseño compacto, adecuado para pantallas de sombreado/ahorro térmico, donde se requiere una mayor velocidad (5 RPM); su pequeño tamaño hace que sea fácil de montar en cualquier tipo de invernadero o estructura.

El motorreductor está provisto de un eje de acero inoxidable de diámetro 27 mm con conexión directa al tubo de maniobra o mediante piños y doble cadena. Cuenta con un final de carrera con un doble micro de seguridad previniendo una inversión de fases. Dependiendo de la necesidad, se puede montar un final de carrera que puede tener 42,53 o 82 giros de eje. La caja es de aluminio y los componentes de tornillo/engranajes, están montados sobre cojinetes. El motor está equipado con una salida hexagonal para el uso en modo manual, utilizando un taladro a batería en caso de ausencia de energía eléctrica.

Los motores funcionan con una frecuencia de 50-60 Hz, pueden ser fabricados con la certificación (UL/CSA) y en la versión mono fase con un condensador de gran tamaño o un interruptor de circuito para una alta capacidad de arranque.

DVE4



Todos los motores eléctricos utilizados por Viale Sistemi cumplen con la Normativa CE en clase de servicio S3 - 70% (nueva Normativa IEC 60034-1)

CODE/MODELO	3 Ph - 50 Hz / 60 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE4*1450-.....	0.37	1.2	230-440	5	270	22
DVE4*1475-.....	0.55	1.7	230-440	5	350	22
DVE4*141-.....	0.75	2.1	230-440	5	420	22

CODE/MODELO	1 Ph - 50 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE4*141M-.....	0.75	5	230	5	350	23