

# MOTORIDUTTORI SERIE DVE1

Motoriduttore dal design compatto per applicazioni in cui è richiesta una velocità di asse molto lenta, disponibile in versione da 1.2 RPM o 1.4 RPM

Il riduttore è dotato di un esagono per l'utilizzo in manuale con avvitatore a batteria in caso di assenza di energia elettrica

La cassa è in alluminio sabbiato ed i componenti vite/ruota sono montati su cuscinetti.

I motori funzionano con frequenza a 50-60 Hz, possono essere forniti con certificazione (UL/CSA) ed in esecuzione monofase con condensatore maggiorato o disgiuntore per un' alta capacità di spunto alla partenza.

Il motoriduttore viene fornito con asse in acciaio inossidabile di diametro 27 in varie soluzioni: con attacco diretto al tubo di manovra, con giunto a catena doppio, con assi per pulegge di arrotolamento cavo. E' dotato di fine corsa con doppio micro di sicurezza contro l'inversione di fase, la regolazione è fatta esternamente; in opzione può essere fornito di potenziometro di risposta. A seconda della richiesta, il fine corsa montato potrà avere un utilizzo 15-30-45 giri di asse.

il ridotto ingombro facilita il montaggio su qualsiasi tipo di serra o struttura.

CODE / PRODUCT	3Ph-50Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE1*1416-.....	0.12	0.6	230-440	1.2	200	18
DVE1*1425-.....	0.18	0.8	230-440	1.2	260	18
DVE1*1450-.....	0.37	1.2	230-440	1.2	400	20

CODE / PRODUCT	1Ph-50Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE1*1416M-.....	0.12	1.3	230	1.2	180	18
DVE1*1425M-.....	0.18	1.7	230	1.2	230	18
DVE1*1450M-.....	0.37	3.2	230	1.2	340	20

CODE / PRODUCT	3Ph-60Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE1*1416-.....	0.14	0.7	277-480	1.4	190	18
DVE1*1425-.....	0.22	1	277-480	1.4	250	18
DVE1*1450-.....	0.44	2	277-480	1.4	390	20

**DVE1**

