

MOTORIDUTTORI SERIE DVF4

Motoriduttore integrato a doppia vite senza fine dal design compatto, adatto a sportelli di colmo per multi-tunnel o serre di piccole dimensioni, disponibile in versione da 4.4 RPM o 2.2 RPM; il suo ridotto ingombro lo rende di facile montaggio su qualsiasi tipo di serra o struttura.

Il motoriduttore viene fornito con asse in acciaio inossidabile di diametro 27 con attacco diretto al tubo di manovra. E' dotato di fine corsa con doppio micro di sicurezza contro l'inversione di fase, la cui regolazione può essere fatta esternamente in opzione può essere fornito di potenziometro di risposta.

A seconda della richiesta, il fine corsa montato potrà avere un utilizzo 15-30-45 giri di asse.

La cassa è in alluminio sabbiato ed i componenti vite/ruota sono montati su cuscinetti, il riduttore è dotato di un esagono per l'utilizzo in manuale in caso di assenza di energia elettrica, mediante avvitatore a batteria.

I motori in dotazione possono funzionare con frequenza a 50-60 Hz, e possono essere forniti con certificazione (UL/CSA) ed in esecuzione monofase con condensatore maggiorato o disgiuntore per un' alta capacità di spunto alla partenza.

CODE / PRODUCT	3Ph-50Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVF4*1416-.....	0.12	0.6	230-440	4.4	100	16
DVF4*1425-.....	0.18	0.8	230-440	4.4	160	16
DVF4A*1416-.....	0.12	0.6	230-440	2.4	160	16
DVF4A*1425-.....	0.18	0.8	230-440	2.4	200	16

CODE / PRODUCT	1Ph-50Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVF4*1416M-.....	0.12	1.3	230	4.4	80	18
DVF4*1425M-.....	0.18	1.7	230	4.4	140	18
DVF4A*1416M-.....	0.12	1.3	230	2.4	140	18
DVF4A*1425M-.....	0.18	1.7	230	2.4	180	18

CODE / PRODUCT	3Ph-60Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVF4*1416-.....	0.14	0.7	277-480	5	80	16
DVF4*1425-.....	0.22	1	277-480	5	140	16
DVF4A*1416-.....	0.12	0.6	230-440	2.6	140	16
DVF4A*1425-.....	0.18	0.8	230-440	2.6	180	16

DVF4

